


Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Descensores
Subfamilia	Descensores por rescate técnico



MAESTRO® S


El MAESTRO S es un descensor diseñado para las operaciones de rescates técnicos. Facilita la manipulación de cargas pesadas, tanto en descenso como en izado, y se puede utilizar a la vez en un sistema principal o en uno de seguridad. Esta polivalencia permite a los rescatadores adaptarse a todas las configuraciones que se puedan encontrar en el lugar de la intervención. La empuñadura ergonómica y el freno integrado permiten controlar cómodamente el descenso. El paso de la posición de descenso a la de izado es inmediato, sin tener que retomar la carga. La polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, asegura un excelente rendimiento al izado. El sistema AUTO-LOCK bloquea automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada. Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura. El descensor MAESTRO S es compatible con cuerdas de 10,5 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.




La instalación de la cuerda es fácil y rápida gracias a los marcados indicados en el aparato.



La empuñadura ergonómica y el freno integrado permiten controlar cómodamente el descenso.



La polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, dispone de un sentido de rotación único para un excelente rendimiento en el izado.



El sistema AUTO-LOCK bloquea automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada.

Descripción breve Descensor con polea bloqueadora integrada para cargas hasta 250 kg, compatible con cuerdas de 10,5 a 11,5 mm

Argumentos comerciales

- Gran polivalencia de utilización, idóneo para los rescates técnicos:
 - Sistema de bloqueo con polea bloqueadora integrada que permite utilizar el mismo aparato para el descenso y el izado.
 - Se utiliza a la vez en un sistema principal simple o doble y en uno de seguridad (más información sobre esta técnica en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com).
 - Punto de conexión inferior que permite montar diferentes tipos de polipastos.
 - Orificio en la empuñadura que permite instalar un cordino de control a distancia.
- Facilidad y simplicidad de utilización:
 - Instalación fácil de la cuerda, gracias a los marcados indicados en el aparato.
 - Empuñadura ergonómica que permite liberar progresivamente la cuerda y controlar cómodamente el descenso.
 - Paso inmediato de la posición de descenso a la de izado, sin tener que retomar la carga.
 - Sistema AUTO-LOCK que permite bloquear automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada. Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura.
- Eficacia durante la manipulación de cargas pesadas:
 - Polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, que dispone de un sentido de rotación único para un excelente rendimiento en el izado.
 - Roldana de facetas que permite añadir zonas de rozamiento con la cuerda para un frenado adicional en el descenso.
 - Freno integrado en el aparato para modular la fricción en función de la carga y del diámetro de la cuerda.
 - Manipulación de cargas pesadas de hasta 250 kg.
- Compatibilidad de la cuerda: de 10,5 a 11,5 mm de diámetro.

Características

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
 - Peso: 1100g
 - Diámetro de cuerda mín.: 10,5mm
 - Diámetro de cuerda máx.: 11,5mm
 - Tipo de roldana: de facetas con rodamiento de bolas estanco
 - Carga de utilización máxima: 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
 - Carga de rotura: 18 kN x 2 = 36 kN
 - Rendimiento: 86%
 - Certificaciones: CE EN 12841 tipo C, EN 341, NFPA 1983 Technical Use, EAC
-

Características por referencia

Referencias	D024AA00
Colores	amarillo
Compatibilidad de la cuerda	10,5 a 11,5 mm
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	5
EAN	3342540818583

Productos asociados OXAN
ROLLCLIP A
RESCUCENDER
AXIS 11 mm
PARALLEL 10.5 mm
Bm'D