


Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Anclajes
Subfamilia	Anclajes para roca y hormigón




COEUR PULSE

Anclaje amovible de acero inoxidable de alta calidad, el COEUR PULSE puede ser instalado y retirado muy fácil y rápidamente, sin herramientas para ser reutilizado. La función de bloqueo limita el riesgo de extracción involuntaria.



El anclaje se coloca y se retira fácil y rápidamente, sin herramienta, para ser reutilizado.



Sistema de bloqueo manual a rosca para limitar el riesgo de extracción involuntaria.



Provista de un amplio orificio de conexión, la plaqueta facilita el mosquetoneo y permite instalar simultáneamente dos mosquetones.



La plaqueta se caracteriza por un gran grosor y un orificio de conexión con bordes redondeados. Esta construcción limita al máximo el desgaste de los conectores utilizados, independientemente de su material.

Descripción breve Anclaje amovible con función de bloqueo

**Argumentos
comerciales**

- Fácil de utilizar:
 - Instalación y retirada fácil y rápida, sin herramienta, lo que permite reutilizar el anclaje (1).
 - Función de bloqueo que limita el riesgo de extracción involuntaria.
 - Facilidad de mosquetoneo:
 - Orificio de conexión amplio y ergonómico que facilita el mosquetoneo.
 - La anchura del orificio permite instalar dos mosquetones simultáneamente.
 - Prevención del desgaste de los conectores, gracias al grosor de material elevado de la plaqueta y a los bordes redondeados del orificio de conexión.
 - Sistema antirrotación de la plaqueta: relieves en la cara posterior que impiden que la plaqueta gire cuando se instala el anclaje, pero también durante la utilización, debido a las fuertes sollicitaciones laterales.
- (1) Para una utilización óptima del anclaje, el orificio debe ser perfectamente cilíndrico. Priorizar para ello una broca de tres o cuatro puntas.

Características

- Materiales: acero inoxidable 316L
 - Certificaciones: CE EN 795 B
-

Características por referencia

Referencias	P37S 12
Diámetro	12 mm
Peso	140 g
Longitud de perforación	6,5 cm
Diámetro de perforación	12 mm
Resistencia a la cizalladura en hormigón 50 MPa	25 kN
Resistencia a la extracción en hormigón 50 MPa	20 kN
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	8
EAN	3342540815889